PROSERIN
Productos y servicios integrales

PSI 738

CONVERTIDOR DE OXIDO

DESCRIPCION GENERAL
Es la combinación química de ácido tánico agentes reductores, iniciadores de polimerización acomplejantes de oxígeno niveladores que en el momento de su aplicación, el ácido tánico reacciona químicamente con el metal oxidado, reduciéndolo y generando una polimerización, con alto grado de adherencia permitiendo facilitar la aplicación de pinturas.

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Apariencia	Líquido lechoso opaco
Olor	Característico
Color	Crema (beige)
Toxicidad	No toxico por inhalación
% de sólidos	49 – 51
pH al 100%	4-6
Sedimentación	Una sola fase lechosa
Punto de ignición	96 ^{0}c

Resistencia en ambientes salinos: a 35°c, 5% de sal mayor 200 horas
Rendimiento Doce (12) m^2 / litro

APLICACIÓN Y MANEJO
Aplique una capa de CONVERTIDOR DE OXIDO con brocha, rodillo o atomizador el óxido se irá convirtiendo rápidamente, generando una capa de tono negro intenso, Indicando la conversión de la corrosión.

VENTAJAS:
Reduce tiempo y costos de mantenimiento
Económico por evitar reparaciones
Alarga la vida útil de equipos y herramientas.
Acondiciona la superficie para procesos de pintura

PROPIEDADES TECNICAS
Formulado para neutralizar la corrosión y convertir el óxido donde el
ambiente corrosivo produce desgastes considerables sobre los metales en su
en su proceso de oxidación, en sistemas como: Tanques de almacenamiento de agua, combustibles, alimentos etc

RECOMENDACIÓN:
No devuelva al envase original los sobrantes

GUIA DE SEGURIDAD
Evite el contacto prolongado con la piel.
No ingerir. En caso de ser ingerido, NO se debe inducir al vómito. Buscar atención médica inmediata.
Manténgase fuera del alcance de los niños.



CARRERA 38 No 113-39, CORREDOR INDUSTRIAL VÍA JUAN MINA
BARRANQUILLA / COLOMBIA / TEL. 305 3433612
www.proserin.com.co